



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape



## Informații Produs

Bandă profesională pentru reparații - cel mai bun ajutor universal cu putere de lipire de lungă durată

## Descriere produs

Noua bandă de reparații tesa PRO Duct Tape 74613 vă va ajuta să vă aveți clienți mulțumiți. Datorită puterii sale de lipire fiabile și adaptabilității, reparația dvs. va fi rapidă, curată și de lungă durată. Indiferent dacă trebuie să fixați cabluri în timpul unei lucrări de vopsire sau să etanșați o țevă spartă, banda noastră PRO Duct Tape este potrivită pentru majoritatea suprafețelor. Banda Duct Tape e de calitate universală, are la bază cauciuc sintetic cu un material PET. Completarea perfectă pentru cutia de scule a meșteșugarilor, ușor de rupt și întotdeauna gata de utilizare!

## Caracteristici

- Cel mai bun ajutor pentru toate reparațiile și fixările: Rapid de aplicat și ușor de rupt cu mâna, banda adezivă tesa PRO Duct Tape poate fi folosită atât în exterior, cât și în interior.
- tesa PRO Duct Tape este hidrofugă și funcționează chiar și pe suprafețe ușor rugoase. Indiferent de aplicație, această bandă îndeplinește nevoile fiecărui meșter.
- Datorită designului său, banda tesa PRO Duct Tape este ușor de derulat și se adaptează la fiecare produs pentru a asigura o etanșare curată. Vă face viața mai ușoară, legătură cu legătură!
- Această bandă de uz general poate fi utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi repararea, marcarea, fixarea, sigilarea și ambalarea.

## Aplicații

- Această bandă adezivă funcționează cel mai bine pe suprafețe curate și netede.
- Aplicați banda și apăsați ferm pe suprafață

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |                         |                  |        |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | film PE cu filament PET | • Grosime totală | 175 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic        |                  |        |



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape

## Informații Produs

### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	14 %	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	mediocru
• Rezistența la rupere	40 N/cm	• Rezistența la temperatură	mediocru
• Fără solvenți	da	• Rezistența la umiditate	mediocru
• Impermeabil	da	• Rezistență la substanțe chimice	mediocru
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu	• Rezistența la apă	slab
• Puterea adezivului	adezivitate mare	• Rezistență la rupere	da
• Rezistent la apă sărată	mediocru	• Se poate suprascrise	nu
• Rezistent la ulei și grăsime	nu	• Se rupe manual	bine
• Rezistența la abraziune	bine	• Tensionare	14 %

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=74613>