



tesa[®] extra Power Bandă reparații extreme



Informații Produs

BNR 56064

Descriere produs

tesa Extra Power Extreme Repair este o bandă de reparație auto-adezivă care poate fi utilizată ca o bandă neconductive electric sau o bandă pentru instalatori, pentru reparații temporare de tuburi și conducte.

Caracteristici

- rezistență la presiune 12 bar * rezistentă UV * Rezistă la temperaturi între -60°C și +260°C * Rezistă la tensiune electrică de 8000V

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|
| • Material suport | Silicon | • Grosime totală | 500 μm |
|-------------------|---------|------------------|--------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| • Rezistența la rupere | 33 N/cm | • Fără solvenți | da |
| • Puterea adezivului | adezivitate puternică | • Rezistență la rupere | da |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | • Rezistența la temperatură | da |
| • Se rupe manual | nu | • Tensionare | 750 % |
| • Rezistența la umiditate | da | • Rezistență la UV | da |
| • Rezistent la ulei și grăsimi | da | • Rezistența la apă | da |
| • Rezistența la ozon | da | • Impermeabil | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Se poate suprascrie | nu |



tesa[®] extra Power Bandă reparații extreme

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=56064>