




# tesa® 50650

## Conformabilă



### Informații Produs

Banda de mascare din poliester / silicon, culoare albastru

### Descriere produs

tesa® 50650 este o bandă adezivă rezistentă la temperatură datorită suportului din poliester cu adeziv silionic.

Oferă următoarele calități:

- Rezistență la temperaturi ridicate
- Margini precise la vopsire
- Foarte potrivită pentru utilizarea pe forme neregulate
- Indepărtabilă fără a lăsa reziduuri
- Se prelucrează ușor în forme ștanțate - tip diecut

### Aplicații

Protejarea suprafețelor în timpul proceselor de vopsire în câmp electrostatic.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                    |                  |       |
|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | Folie de poliester | • Grosime totală | 55 μm |
| • Tipul adezivului | silicon            |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                             |        |                        |         |
|-----------------------------|--------|------------------------|---------|
| • Ușor de îndepărtat        | Da     | • Rezistența la rupere | 50 N/cm |
| • Rezistența la temperatură | 220 °C | • Se rupe manual       | slab    |
| • Elongatie                 | 120 %  |                        |         |

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.3 N/cm |
|--------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 50650

## Conformabilă

Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50650>