



tesa Printer's Friend® 4863 PV3



Informații Produs

Tesaband silicon embosat

Descriere produs

tesa Printer's Friend® 4863 PV3 este format dintr-un suport din pânză acoperit cu o suprafață siliconică embosată, care asigură o "prindere" sigură și protecție împotriva multor substanțe. Construcția produsului asigură o rezistență sporită la uzură, aplicare facilă și îndepărtarea fără reziduuri chiar și după o perioadă îndelungată și expunere la temperaturi ridicate.

Aplicații

tesa Printer's Friend® 4863 PV3 a fost concepută pentru protejarea roloanelor presoare/conductoare și netezirea materialelor flexibile în diverse procese de fabricație și imprimare cum ar fi prelucrarea materialelor textile, a foliilor, hârtiei, etc.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material îmbrăcat în silicon | • Grosime totală | 620 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | gri |

Aderența la valori

- | | |
|--|--------|
| • Aderența la oțel (partea acoperită, inițial) | 3 N/cm |
|--|--------|



tesa Printer's Friend® 4863 PV3

Informații Produs

Informații suplimentare

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04863>