



Mănușă de protecție chimică, 0,5* mm (*chem-layer) latex, impregnate complet, dublu impregnate, model priză din spumă, bumbac Interlock, Cat. III, impermeabile, pentru tot felul de lucrări

TEGERA® 8160



[aflați mai multe](#)

Mănușă de protecție chimică, 0,5* mm (*chem-layer) latex, impregnate complet, dublu impregnate, model priză din spumă, bumbac Interlock, Cat. III, impermeabile, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂȚI

- Confortabilă
- Nivel ridicat de protecție
- Priză bună
- Flexibile

CARACTERISTICI

- Impermeabile
- Rezistă la o temperatură de contact de până la 250°C

PREVINE RISCUL DE

vătămări prin căldură, contact cu murdăria, contact cu umezeala, contact cu medii ude

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

medii alunecoase, medii calde, medii ude, medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

lucrări agricole, lucrări de construcții, curățare, lucrări cu beton, decontaminare, lucrări cu obiecte fierbinți, lucrări marine, lucrări de vopsire prin pulverizare, vopsire, lucrări din industria hârtiei, lucrări petrochimice, salubrizare, lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

agriculture, pulp and paper, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 0,5* mm (*chem-layer)

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bumbac Interlock

LUNGIME 300 mm

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

TRATAMENT ANTIBACTERIAN/BIOCID Zinc pirition

(număr CAS 13463-41-7)

CULOARE Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Dublu impregnate, Impregnate complet

MATERIAL DE IMPREGNARE Latex




SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Bumbac

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Latex natural

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



CARACTERISTICI



TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	A	K	L	P	T
Nivel de permeabilitate	2	2	3	5	6
Degradare %	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com