

Cod articol **6TIHC00**

Ochelari de protecție



K

N

UV

22g

Beneficii

Nivel suplimentar de protecție
Apărătoare suplimentară moale pentru sprâncene și tâmples
Acoperire anti-zgârieturi premium (standard K) și acoperire antiaburire premium (standard N)

Potrivire precisă
Brațe cu reglare a unghiului

Confort la purtare
Brațe Comaterial Airflex - concepute pentru o potrivire optimă la orice tip de mărime de cap
Ușoare (22 g) pentru o perioadă lungă de purtare
Punte nasului confortabil

Descriere

- * lentilă din policarbonat protejată împotriva stropilor, rezistentă la zgârieturi (K), anti-ceață (N) și protejată împotriva razelor UV
- * Brațe flexibile și înclinabile reglabile cu două componente Airflex, moi și flexibile
- * șă confortabilă * Protector special pentru frunte pe bază de TPR

Zone de aplicare

Ambalare

| Cod articol | Mărimea | Punga | Cutie |
|-------------|---------|-------|-------|
| 6TIHC00NSI | - | | 100 |

Unitate de vânzare

Pungă individuală de polietilenă suspendabilă

A se vedea și

VARIANTĂ



6TIHS00



6TIHI00

Caracteristici tehnice

| | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|---|
| Formă | Ochelari de protecție | Înfundat | Inaltime reglabila |
| Greutate | 22g | Umbră | Incolor |
| Lentile | policarbonat, 1,6 mm | Risc principal | Utilizați pentru a proteja la substanțele chimice, stropii de lichide și praf |
| Marcaj ocular | 2C-1.2 1FTKN | Culoare | Gri |
| Ramă | policarbonat + TPR | Culoare 2 | Lime |
| Marcare cadru | FT | Caracteristici | Premium antiscratch imersare (K standard) Premium antifog imersare (N standard) |
| Material | policarbonat + TPR | | |
| Înfundat | | | |

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip AC 21055

Certificat emis de: CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specificații (calitate optică, rezistență la riscuri uzuale, mecanice și impact)

EN170:2003

Filtre pentru ultraviolete

Ștampilă distribuitor