

Cod articol **9AGH010**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



S3



### Beneficii

- \* Raport calitate/preț
- \* Față din piele integrală
- \* Talpă exterioară injectată PU2D
- \* Toc definit și ridicat
- \* bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie
- \* șiret rotund, rezistent la uzură, 2 culori
- \* gamă largă de mărimi

### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9AGH010034	34	10
9AGH010035	35	10
9AGH010036	36	10
9AGH010037	37	10
9AGH010038	38	10
9AGH010039	39	10
9AGH010040	40	10
9AGH010041	41	10
9AGH010042	42	10
9AGH010043	43	10
9AGH010044	44	10
9AGH010045	45	10
9AGH010046	46	10
9AGH010047	47	10
9AGH010048	48	10
9AGH010049	49	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Variantă

### Descriere

- \* bocanci de protecție cu partea superioară din piele neagră
- \* bombeu din oțel inoxidabil împotriva obiectelor în cădere și lamelă din oțel inoxidabil împotriva perforării
- \* talpă din PU rezistentă la ulei, antistatică, dublă densitate, rezistență la alunecare SRC nivel superior
- \* gleznă și limba buretate
- \* interior din material din plasă ventilat

### Zone de aplicare

Infrastructură, construcții  
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și  
logistică

Servicii de distribuție (magazine,  
hoteluri / restaurante, curățenie,  
garaje...)

### Exemple de aplicații

Construcții, logistica, transporturi,  
etc.

## Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detășabilă, material textil si spumă
Greutate	622 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Oțel	Căptușeală	Membrana nețesută care elimină umezeala
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil	Toc definit	
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Acești bocanci pot fi depozitați o perioadă de 3 ani. Înainte de orice utilizare, o inspecție vizuala este de preferat. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind o perie.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip ITASLNB19012298/E2

Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

## Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor