

Cod articol **9GAL130**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



Beneficii

- * Foarte ușor (430 g pentru dimensiunea 42)
- * Flexibil și moale
- * Ventilație

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

VARIANTĂ



9GAL120

Descriere

- * Partea superioară din plasă ventilată armată cu TPU
- * Încălțăminte foarte ușoară, confortabilă și flexibilă, complet fără metal, culoare albastru / negru
- * talpă antistatică, antiderapantă, rezistentă la uleiuri, SRC, din poliuretan EVA, partea exterioară din cauciuc nitrilic
- * bombeu din compozit și lamelă textilă, absorbant de energie în călcâi
- * căptușeală din plasă 3D, neșesută, absorbantă și ventilată
- * brant EVA detașabil, confortabil, perforat, respirabil
- * proprietăți electrostatice ESD

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	
Culoare 2	Roșu	Material de armare	TPU
Partea superioară	Plasă	Poziție de armare	Față
Bombeu	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0808

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)

COVERPERF - Damping



Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

Ștampilă distribuitor