

Cod
articol **9STL370**

Exterior

Jos

Pantofi



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9STL370035	35	6
9STL370036	36	6
9STL370037	37	6
9STL370038	38	6
9STL370039	39	6
9STL370040	40	6
9STL370041	41	6
9STL370042	42	6
9STL370043	43	6
9STL370044	44	6
9STL370045	45	6
9STL370046	46	6
9STL370047	47	6
9STL370048	48	6

A se vedea și

Variantă

**9STH370**

Zone de aplicare

Minerit

Extragerea petrolului și gazului

Energie (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Piele pull-up	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	TPU		
Branț			
Ansamblul principal	Injectat		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde



EN ISO 20345:2011

S3

SRC

EPI CAT. II

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică $0,1M? A < 1000 M?$ + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie $E=20$ Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor