

Cod articol **9TEKL50**

In interior și uscat

Jos

Bocanci



S1P



HRO

0%
METAL

Beneficii

- * Față și căptușeală respirabile.
- * Limba și zona maleolară buretate: pentru potrivire perfectă.
- * Banda reflectorizantă: vizibilitate.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9TEKL50039	39	6
9TEKL50040	40	6
9TEKL50041	41	6
9TEKL50042	42	6
9TEKL50043	43	6
9TEKL50044	44	6
9TEKL50045	45	6
9TEKL50046	46	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Bombeu compozit
Talpa Wellmax textila antipenetrare
Talpa exterioara din cauciuc
Bucle de strângere și Țeturi textile, din plastic
Zona maleolară buretată
Partea superioară din PU, Nubuck și plasă
Căptușeală tip plasă, foarte respirabilă
Limbă buretată

Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Exemple de aplicații

Zugrav,
Electrician,
Logistică,...

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Branț	Detășabil, textil și spumă
Culoare 2	Gri	Ansamblul principal	Cimentat
Greutate	580 g	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Plasă din poliamidă / Poliuretan	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminta folosind perii, haine de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminta de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip ITASLNB21026456

Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRA

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor