



jalas® TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

SPORTIVĂ, SIGURĂ, CU SISTEM BOA® FIT

Încălțăminte de protecție pentru muncă și agrement. Foarte ușoară și confortabilă, cu detalii verzi, sistem BOA® Fit, amortizare avansată a șocurilor cu PORON XRD, bombeu de protecție și inserție împotriva penetrării cuielor, flexibilă, confecționată din material textil. Talpa exterioară s-a dovedit că are model de priză foarte eficient și este fabricată dintr-un cauciuc nitrilic special pentru durabilitate mare. Încălțăminte JALAS® Tempus este certificată antistatică și ESD pentru utilizare în medii de lucru cu protecție ESD.

PROPRIETĂȚI

- Absorbție excelentă a șocurilor
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Foarte respirabilă
- Extrem de ușoară
- Priză excelentă

CARACTERISTICI

- BOA® Fit System
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Branțuri cu aerisire
- Greutate redusă
- Limbă burduf
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Forme ergonomice
- Moale



PREVINE RISCUL DE

vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielelor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

de interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii uscate, medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Îngustă/Normală

COLECȚIE Tempus

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Oțel

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ FX2 Pro Slim

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE EVA

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOĂ Fit System


CULOARE Negru, Verde, Alb

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 0.96 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Bombeu din oțel



Protecție împotriva cuielelor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com