



ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

CONFORT PENTRU ZILE LUNGI DE MUNCĂ, ȘIRETURI

Pantof de protecție confortabil cu design sportiv, șireturi și protecție de calitate superioară. Partea superioară funcțională, din material textil tricotat, cu spumă cu memorie, căptușită asigură confort, siguranță și răcoare picioarelor. Talpa exterioară din RPU, rezistentă la ulei oferă priză excelentă, iar bombeul din aluminiu JALAS®, protecția la perforație din material textil tratat cu plasmă și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® mențin siguranța picioarelor la locul de muncă.

PROPRIETĂȚI

- Absorbție excelentă a șocurilor
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Foarte respirabilă
- Extrem de ușoară

CARACTERISTICI

- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Branțuri cu aerisire
- Greutate redusă
- Limbă burduf
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Forme ergonomice
- Margine din spumă cu memorie
- Moale
- Fără materiale de origine animală



PREVINE RISCUL DE

vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

de exterior, de interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii uscate, medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit Evo

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Material textil tricotat

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ FX3 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid,

Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, Zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE Șireturi

CULOARE Negru, Gri, Alb

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.12 kg

CONFORMITATE



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	7128-35	6408487508059
36	7128-36	6408487508066
37	7128-37	6408487508073
38	7128-38	6408487508080
39	7128-39	6408487508097
40	7128-40	6408487508103
41	7128-41	6408487508110
42	7128-42	6408487508127
43	7128-43	6408487508134
44	7128-44	6408487508141
45	7128-45	6408487508158
46	7128-46	6408487508165
47	7128-47	6408487508172
48	7128-48	6408487508189

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com