

Cod articol **9SIBE**

Exterior

Înalt

Cizme



## Beneficii

\* partea superioară din piele de bovină neagră, hidrofugă \* bombeu și lamelă anti-perforație din oțel \* talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă SRC \* captușeală de iarnă izotermă (CI)

## Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9SIBE38	38	6
9SIBE39	39	6
9SIBE40	40	6
9SIBE41	41	6
9SIBE42	42	6
9SIBE43	43	6
9SIBE44	44	6
9SIBE45	45	6
9SIBE46	46	6
9SIBE47	47	6

## Descriere

Exterior din piele integrală de bovină, de culoare neagră, hidrofugă, carâmb înalt și șiret pe toată lungimea \* bombeu și lamelă anti-perforație din oțel \* talpă antistatică din PU, în două straturi, rezistentă la uleiuri, antiderapantă SRC \* căptușeală de iarnă izotermă pe tot interiorul \* certificare împotriva frigului (CI) \* limba și zona maleolară buretate, întăritură exterioră în partea din spate pentru protecție a tendonului lui Ahile \* găuri pentru șiret lipsite de metal, branțuri confortabile

## Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

## Exemple de aplicații

Construcții  
Docuri  
Supervizor șantier  
Logistică  
Industria

## Caracteristici tehnice

<b>Culoare</b>	Negru	<b>Închidere</b>	Închidere cu șiret
<b>Partea superioară</b>	Piele integrală	<b>Căptușeală</b>	Blană artificială
<b>Bombeau</b>	Oțel		
<b>Talpă rezistentă la perforare</b>	Oțel inoxidabil		
<b>Talpa intermediară</b>	PU		
<b>Talpa exterioară</b>	PU		
<b>Brant</b>	Detașabilă, blană artificială și spumă		
<b>Ansamblul principal</b>	Injectat		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

**Instrucțiuni de utilizare**

Acești bocanci pot fi perfect depozitați. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

**Instrucțiuni de depozitare**

Așezați cizmele, atunci când nu sunt folosite, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

**Instrucțiuni de spălare**

Curățați în mod regulat bocancii folosind o perie de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00369596**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

**S3** Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistență la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

CI

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

Ștampilă distribuitor