

Cod articol **9TOPL0**

Exterior

Jos

Pantofi



**HRO**



### Beneficii

\* bombeu ușor, din compozit (CK), lamelă rezistentă la perforare, flexibilă, fără metal,  
\* talpă cu două straturi cauciuc / PU, rezistentă la ulei, antistatică, rezistentă la căldură până la 300 ° C (HRO), proprietăți antiderapante superioare SRC \* încălțăminte complet non-metalică

### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9TOPL38	38	10
9TOPL39	39	10
9TOPL40	40	10
9TOPL41	41	10
9TOPL42	42	10
9TOPL43	43	10
9TOPL44	44	10
9TOPL45	45	10
9TOPL46	46	10
9TOPL47	47	10

A se vedea și

### Variantă



**9TOPH**

### Descriere

față hidrofobizată, din piele integrală maro, \* căptușeală interioară absorbantă, cu uscare rapidă, respirantă \* bombeu ușor din compozit sintetic (CK) \* lamelă antiperforație, flexibilă, fără metal \* talpă dublă din PU / cauciuc nitrilic, rezistență termică până la 300°C (HRO), rezistentă la uleiuri, antistatică, călcâi antișoc \* proprietăți antiderapante SRC superioare, testate pe suprafețe umede ceramice și metalice \* întăritură TPU rezistentă în zona călcâiului și cu PU pe exteriorul bombeului \* branț detașabil, absorbant de energie, antistatic, antitranspirație, cu suprafață textilă confortabilă \* margini și limbă buretate \* încălțăminte complet non-metalică

### Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

## Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Portocaliu	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Piele integrală	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeau	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Branț	Detașabilă, textil și spumă		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Acești bocanci pot fi depozitați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Depozitați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele, chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii adecvate de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu o cremă adecvată care conține grăsimi, ceară, silicon etc.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00341289**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

**S3** Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor