

Cod articol **9ALBA**

Specialități

Înalt

Bocanci



S2

0%  
METAL

### Beneficii

\* ventilație excelentă, proprietăți de permeabilitate la vapori de apă \* rezistență la alunecare SRC \* găici din plastic puternic pentru șireturi, complet fără metal, ușoare, pentru domeniul sanitar, alimentar

### Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9ALBA35     | 35     | 10    |
| 9ALBA36     | 36     | 10    |
| 9ALBA37     | 37     | 10    |
| 9ALBA38     | 38     | 10    |
| 9ALBA39     | 39     | 10    |
| 9ALBA40     | 40     | 10    |
| 9ALBA41     | 41     | 10    |
| 9ALBA42     | 42     | 10    |
| 9ALBA43     | 43     | 10    |
| 9ALBA44     | 44     | 10    |
| 9ALBA45     | 45     | 10    |
| 9ALBA46     | 46     | 10    |
| 9ALBA47     | 47     | 10    |
| 9ALBA48     | 48     | 10    |

*Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări*

### Descriere

\* partea superioară din microfibră albă, mai rezistentă la lichide, cu bombeu din compozit \* talpă PU din dublă densitate antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibil, albă, cu șoc absorber în călcâi, brant confortabil \* rezistență SRC avansată la alunecare \* gleznă și limba buretate

### Zone de aplicare

Industria chimică și farmaceutică

Industria ușoară

Industria alimentară

## Caracteristici tehnice

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Culoare             | Alb                |
| Partea superioară   | Microfibre         |
| Bombeu              | Compozit           |
| Talpa intermediară  | PU                 |
| Talpa exterioară    | PU                 |
| Ansamblul principal | Injectat           |
| Închidere           | Închidere cu șiret |

## Căptușeală

Membrana neșesută care elimină umezeala

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip LECFI00373736 Issue 2

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S2

## Încălțăminte de protecție

S2 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei