

Cod articol **9FREH**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



S3

0%
METAL

Beneficii

* partea superioară din piele, bombou acoperit din PU, bombou de protecție din material compozit ușor * talpa rezistentă la perforare din fibră de aramidă și Kevlar (r)* rezistență sporită la alunecare SRC * complet fără metal

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9FREH36	36	10
9FREH37	37	10
9FREH38	38	10
9FREH39	39	10
9FREH40	40	10
9FREH41	41	10
9FREH42	42	10
9FREH43	43	10
9FREH44	44	10
9FREH45	45	10
9FREH46	46	10
9FREH47	47	10
9FREH48	48	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Încălțăminte de protecție cu față din piele și bot PU * bombou ușor din compozit sintetic (CK) * lamelă antiperforație, flexibilă din material sintetic fibre de aramidă și Kevlar (r), ușoară, flexibilă și mai termoizolantă decât oțelul * talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, proprietăți antiderapante SRC superioare * căptușeală neșesută, respirantă, permeabilă la aburi * zona călcâiului buretată și limbă din piele moale * încălțăminte complet non-metalică, ochiuri de șiret din plastic, nedetectabilă cu detectoare de metal * dungă reflectorizantă pe călcâi

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Exemple de aplicații

Construcții, Industrie

A se vedea și

Variantă



9FREL

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Greutate	602 g
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant	Detașabilă, textil și spumă		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi păstrată perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este de dorit. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de locul de muncă și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip LEC FI00379241

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor