

Cod articol **9GARL70**

Scop multiplu

Jos

Pantofi



### Beneficii

- \* Limba și zona maleolară buretate, pentru o potrivire perfectă.
- \* Întăritură în zona călcâiului.
- \* Branț din EVA cu absorbție a șocurilor.

### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GARL70037	37	6
9GARL70038	38	6
9GARL70039	39	6
9GARL70040	40	6
9GARL70041	41	6
9GARL70042	42	6
9GARL70043	43	6
9GARL70044	44	6
9GARL70045	45	6
9GARL70046	46	6
9GARL70047	47	6

*Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări*

### Descriere

GARNET este un pantof de protecție din piele.

Zona călcâiului este echipată cu o ranforsare pentru a spori protecția și durabilitatea pantofului.

Acest model are un bombeu din compozit și o lamelă textilă anti-perforație pentru a-l face un model complet non-metalic. Talpa exterioară cu rezistență până la 300°C la căldura de contact (timp de 1 minut).

### Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

### Exemple de aplicații

Construcții,  
Industria,  
Agent de rampă,  
Manipulator de bagaje,  
Supervizor de șantier,  
Docher

## Caracteristici tehnice

Greutate	510 g	Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic
Culoare	Maro	Branț	Detășabilă, textil și spumă
Culoare 2	Roșu	Ansamblul principal	Cimentat
Partea superioară	Piele reconstituită și poliuretan	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	EVA		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este recomandat. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/02/22/0213 EXT 01/02/22

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor