

Cod articol **90KEL**

Specialități

Jos

Pantofi

S2

0%
METAL



Beneficii

* Partea superioară din piele și hidrofugă * bombeu de protecție * Încălțăminte rezistentă la uleiuri, antistatică și complet non-metalică * Toc absorbant de energie

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
90KEL35	35	10
90KEL36	36	10
90KEL37	37	10
90KEL38	38	10
90KEL39	39	10
90KEL40	40	10
90KEL41	41	10
90KEL42	42	10
90KEL43	43	10
90KEL44	44	10
90KEL45	45	10
90KEL46	46	10
90KEL47	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Descriere

* Încălțăminte de protecție albă, antistatică, suprafață din microfibră hidrofugă și ventilată, bombeu din compozit (CK) * talpă PU flexibilă, cu dublă densitate, flexibilă, cu proprietăți antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe ceramice umede, tratate cu detergent și suprafețe din oțel * talpă albă, cu rezistență sporită la uzură, rezistență la compuși de hidrocarburi, uleiuri vegetale, grăsimi animale și baze * zonă metatarsală buretată, căptușeală elastică, confortabilă * căptușeală albastră, rezistentă la uzură, aerisită, absorbantă, antibacteriană, tip plasă, moale, brant confortabil

Zone de aplicare

Industria alimentară

Autorități regionale / publice

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

VARIANTĂ



90KEC



90KEH

Caracteristici tehnice

Greutate	427 g	Ansamblul principal	Injectat
Culoare	Alb	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Culoare 2	Gri		
Partea superioară	Microfibre		
Bombeau	Compozit		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant	Detașabilă, spumă și textil		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind o peri pentru încălțăminte, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/06/23/0975

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S2

Încălțăminte de protecție

S2 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistență la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)