

Cod articol **9STH370**

Exterior

Înalt

Bocanci



S3



Beneficii

- * partea superioară maro din piele de bivoli impermeabilă
- * bombeu din compozit și lamelă textilă flexibilă, fără metal, rezistentă la perforare
- * talpă antistatică, SRC antiderapantă, rezistentă la uzură, cu două straturi PU / TPU
- * suprafață înaltă a talpii pentru o aderență uniformă

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9STH370035	35	6
9STH370036	36	6
9STH370037	37	6
9STH370038	38	6
9STH370039	39	6
9STH370040	40	6
9STH370041	41	6
9STH370042	42	6
9STH370043	43	6
9STH370044	44	6
9STH370045	45	6
9STH370046	46	6
9STH370047	47	6
9STH370048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Variantă



Descriere

parte superioară din piele de bovină hidrofugă, de culoare maro

- * bombeu din oțel și inserție din oțel în talpă, împotriva găuririi
- * căptușeală cu plasă care permite aerisirea și absoarbe umiditatea
- * cu burete în marginea superioară și în limbă, ghidaje metalice pentru șireturi
- * talpă din PU antistatică, de rezistență deosebită, antiderapantă conform SRC, cu strat dublu, cu toc absorbant de energie
- * înveliș suplimentar al bombeului pentru întărirea zonei de vârf
- * domenii de utilizare: încălțăminte de nivel redus pentru construcții, lucrul în exterior, condiții umede, zidărie, industrie etc.

Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Brant	Detasabila, textil si spuma EVA
Greutate	720 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele pull-up	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	TPU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curatați regulat incaltamintea, utilizand perii speciale de praf.

Standarde

Încălțămintea de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/02/21/0281

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor