

Cod articol **9SHU150**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Beneficii

- * căptușeală neșesută din plasă 3D, absorbantă de umiditate
- * talpa confortabilă, foarte ușoară și 100% fără metal, cu proprietăți ESD

Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9SHU150037 | 37 | 6 |
| 9SHU150038 | 38 | 6 |
| 9SHU150039 | 39 | 6 |
| 9SHU150040 | 40 | 6 |
| 9SHU150041 | 41 | 6 |
| 9SHU150042 | 42 | 6 |
| 9SHU150043 | 43 | 6 |
| 9SHU150044 | 44 | 6 |
| 9SHU150045 | 45 | 6 |
| 9SHU150046 | 46 | 6 |
| 9SHU150047 | 47 | 6 |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

- * Partea superioară din piele de nubuc hidrofug gri, antracit, ventilată
- * Talpa dublu strat din cauciuc și EVA, antistatică, rezistentă la ulei și căldură, antiderapantă SRC, călcâi absorbant de energie * Bombeu de protecție din material compozit împotriva obiectelor în cadere, lamelă anti-perforație textilă
- * Confortabili, foarte ușori și 100% fără metal, cu proprietăți ESD
- * Căptușeală neșesută absorbantă, ventilată, cu plasă 3D * Brăț confortabil din spumă HI-POLY detașabil, și gleznă buretată

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| Culoare | Antracit | Brant | Spuma HI-POLY |
| Greutate | 555 g | Închidere | Închidere cu șiret |
| Partea superioară | Hidrofugă / Piele nubuk | Căptușeală | Plasă 3D respirabilă |
| Bombeu | Compozit | | |
| Talpă rezistentă la perforare | Țesătură | | |
| Talpa intermediară | EVA | | |
| Talpa exterioară | Cauciuc nitrilic | | |

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curatați regulat incaltaminta folosind perii de curatare.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip ITASLNB20013172

Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)