

Cod articol **9AQUA**

Exterior

Înalt

Bocanci



S3



Beneficii

* impermeabil (WR) depășește cerințele standardului * rezistență la alunecare SRC * brant detașabil, antistatic, absorbant de transpirație cu suprafață textilă confortabilă rezistentă la abraziune * limbă căptușită, ghidaje puternice pentru șireturi, din metal * produsul poate fi utilizat în condiții de interior / exterior, cu temperaturi cuprinse între -20 și +40 de grade.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9AQUA38	38	10
9AQUA39	39	10
9AQUA40	40	10
9AQUA41	41	10
9AQUA42	42	10
9AQUA43	43	10
9AQUA44	44	10
9AQUA45	45	10
9AQUA46	46	10
9AQUA47	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

* impermeabili (WR) și piele ventilată de culoare neagră, cu căptușeală impermeabilă și respirabilă din membrană * bombeu din compozit ușor (CK) și talpă de înaltă calitate, flexibilă, fără metal, rezistentă la ulei, anti-perforație * absorbant de șoc în călcâi, cu rezistență sporită la alunecare SRC * suport pentru călcâi din TPU întărit, plus acoperire exterioară bombeu, din PU

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Constructor,
Agent de rampă,
Manipulator de bagaje,
Supervizor de șantier,
Docher

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Talpa intermediară	PU
Culoare 2	Albastru	Talpa exterioară	PU
Greutate	705 g	Branț	Detasabila, textil si spuma
Partea superioară	Piele integrală	Ansamblul principal	Injectat
Bombeu	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu 2	Respirabila	Căptușeală	Membrană impermeabilă și respirabilă /
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		Membrana nețesută care elimină umezeala

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi depozitați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este indicat. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip LEC FI00379242

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

WR

Încălțăminte hidrofobizată