

Cod articol **9PERL**

Exterior

Înalt

Cizme



Beneficii

- * izolație la rece.
- * brantă căptușită.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9PERL38	38	5
9PERL39	39	5
9PERL40	40	5
9PERL41	41	5
9PERL42	42	5
9PERL43	43	5
9PERL44	44	5
9PERL45	45	5
9PERL46	46	5
9PERL47	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

parte superioară din piele integrală, de culoare neagră, rezistentă la intemperii, cu căptușeală din blană sintetică * bombeu și inserție din oțel în talpă * talpă din PU cu strat dublu, rezistentă la uleiuri, antistatică, prevăzută cu izolare împotriva frigului * protecție la alunecare de grad SRC, testată pe suprafețe de oțel și ceramice umede * toc absorbant de energie, brânțuri confortabile * MĂRIMI: 38-47EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Constructor, slater, agent de rampă, manipulator de bagaje, supraveghetor de șantier, docker, ...

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detașabilă, textil și spumă cu moale
Greutate	843 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Căptușeală	Blană artificială
Bombeu	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0870

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

CI

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)