



tesa[®] 51408

Informații Produs



Bandă de mascare de înaltă calitate din poliimidă ignifugă de înaltă calitate

Descriere produs

tesa[®] 51408 este o bandă de mascare rezistentă la temperaturi ridicate, cu suport din poliimidă și adeziv din silicon. Caracteristicile și beneficiile includ:

*ignifugă

*rezistență chimică

*rezistență la temperaturi ridicate (până la 260 °C la utilizare continuă și până la 315 °C la utilizare intermitentă, pe termen scurt)

Aplicații

*Lipire în val

*Vopsire electrostatică

*Procese de producție chimică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-------|
| • Material suport | Poliamidă | • Grosime totală | 65 μm |
| • Tipul adezivului | silicon | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|--------|
| • Elongatie | 70 % | • Clasa de izolare | H |
| • Rezistența la rupere | 46 N/cm | • Rigiditate dielectrică | 6000 V |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa[®] 51408

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51408>